

トライオード初のKT150 真空管搭載プリメインアンプ新発売

株式会社トライオードは、KT150 真空管搭載プリメインアンプを下記のとおり発売します。弊社は創立 25 周年を迎え、その記念モデルとして本機を海外市場向けに開発し、年初に海外導入しました。型番は海外を意識し、弊社の本拠地埼玉県にちなんで「MUSASHI」と命名しました。この KT150 のサウンドを国内の方々にも楽しんでいただきたく、国内市場に向けて発売致します。なお、本機の発売に合わせ、一定の条件を満たした販売店を「トライオードプレミアムショップ」と認定し、本機はその販売店のみでの取り扱いとし、インターネット上での販売は行いません。

製品名称	型番	希望小売価格	発売時期
真空管プリメインアンプ	MUSASHI (JAN 4521296100244)	580,000 円(税抜)	2019 年 8 月 1 日

MUSASHI の特長

KT150 真空管の力強いサウンドが堪能できる AB 級プッシュプル回路構成で 100W+100W を実現しています。大型トロイダル電源トランスと SiC ショットキーバリア整流ダイオードで構成した電源部は、効率が良く且つ強力なレスポンスが早く力強いサウンドを支えています。フロントパネルにバイアスマーターを装備しており、シャーシ天面のバイアス調整ボリュームで簡単にバイアス調整が可能です。LINE 入力 4 系統、PHONO(MM) 入力に加え、入力切換とボリュームをバイパスしパワーアンプとして使える MAIN IN 入力も備えています。入力切換、音量調整ができる便利なリモコンも付属しています。

■MUSASHI の仕様

- ・回路型式 : AB 級プッシュプル
- ・使用真空管 : KT150×4、12AU7×4
- ・バイアス方式 : 固定バイアス
- ・定格出力 : 100W+100W (8Ω)
- ・周波数特性 : 8Hz~70kHz (-3dB)
- ・S/N 比 : 93dB
- ・入力端子 :
 - LINE 4 系統
 - PHONO (MM) 1 系統
 - MAIN IN 1 系統
- ・入力感度/インピーダンス :
 - LINE : 480mV/100kΩ
 - PHONO (MM) : 2.5mV/47kΩ
 - MAIN IN : 920mV/10kΩ
- ・出力端子 : TAPE OUT 1 系統
- ・スピーカー出力端子 : 1 系統 4~8Ω
- ・消費電力 : 520W
- ・サイズ : 横 440×奥行 370×高 220mm
- ・質量 : 34.5kg
- ・付属品 : 真空管ボンネット、電源ケーブル、リモコン

